la catalase, réduisent les nitrates et peuvent croître à la surface des liquides nutritifs.

Ce groupe comprend deux sous-groupes :

a) Les *Microbacteries*, petits bâtonnets qui résistent à des températures assez élevées et qui, par suite, se rencontrent quelquefois dans le lait pasteurisé. Au genre *Microbacterium* appartient la bactérie des fèces, autrefois appelée très improprement *Bacillus acidophilus*.

b) Les *Tetracocci*, qui comprennent, parmi les *Micrococci* et les *Sarcinae*, les formes produisant de l'acide.

II. — Les Bactéries qui ne prennent pas le Gram, qui se contentent, comme source d'azote, de sels d'ammonium.

C'est à ce groupe qu'appartient les nombreuses bactéries du type *coli-aerogenes*.

LE MACHINISME EN LAITERIE (1),

par M. BROSSÉ,

Ingénieur des Arts et Manufactures,

Chef des Services techniques de la Société Dyle et Bacalan.

M. le Professeur Ch. PORCHER a jugé nécessaire de compléter les leçons qu'il donne sur le lait, par un aperçu d'ensemble sur le machinisme en laiterie.

Il serait illogique, en effet, qu'un auditoire, ayant assisté pendant de nombreuses leçons à un exposé très détaillé des questions du lait, quittât cet amphithéâtre, sans emporter des éléments d'appréciation sur celle du machinisme laitier.

Je m'efforcerai donc de vous indiquer au cours de cette leçon, les rapports que le machinisme — en général — peut avoir avec l'industrie laitière, pour la réalisation pratique des conditions théoriques de traitement du lait et des produits dérivés, conditions que les leçons précédentes ont déterminé avec précision.

La question du machinisme en laiterie est d'ailleurs beaucoup trop vaste pour qu'il puisse entrer dans mes intentions d'en traiter à fond les diverses faces en une heure de temps.

Je passerai donc très rapidement sur les machines d'emploi courant en laiterie ; elles n'ont rien de compliqué ; elles figurent dans toutes les expositions et foires commerciales où l'on peut les examiner à loisir, et il en existe une bibliographie très complète.

(1) Leçon du Cours sur le lait, fait à l'Institut Pasteur (7 novembre-20 décembre 1923).

La projection de quelques clichés facilitera, je pense, mes explications.

Puis, je m'efforcerai de préciser certaines directives intéressantes dans la pratique, concernant les installations de laiterie.

Je réserverai ensuite le plus de temps possible à l'examen de trois points particulièrement importants de ces installations et qui sont :

L'eau.

La force motrice.

La production et l'utilisation du froid.

Au reste, cet exposé, dans son intégralité et même avec divers addenda, sera publié prochainement dans « *Le Lait* ».

Avant d'attaquer ce programme, je tiens à vous dire ceci :

A l'époque où nous vivons, — à la dure époque où nous vivons — il est inadmissible que par négligence, ignorance ou routine, on perde ou gaspille une denrée aussi précieuse, pour l'intérêt général, que le lait. Un bidon de lait renversé ou tourné ou rebuté est une perte de 15 francs à la production. C'est quelque chose ; mais ce n'est rien vis-à-vis du préjudice causé à l'ensemble des citoyens, pour qui le lait est un aliment de toute première nécessité.

*
* *

Le développement inouï du machinisme, à notre époque, est le résultat direct :

— d'une part, du progrès scientifique.

— d'autre part, de la concurrence économique.

En précisant sans cesse plus étroitement les conditions de travail, en découvrant de nouvelles possibilités, par une technique plus savante, le progrès scientifique conduit tout droit, inévitablement, au machinisme.

Les conditions économiques de production mettent en jeu des considérations complexes : les unes tendent à développer le machinisme, les autres à en limiter les applications.

Le but *unique* de toute industrie privée est, en effet, de *réaliser des bénéfices*, par la transformation de matières premières ou de demi-produits, en d'autres produits marchands.

Il y a bénéfice final, si la valorisation obtenue est supérieure aux frais de transformation.

La valorisation cherchée est d'autant plus grande pour un même produit, que la clientèle l'apprécie d'avantage.

Certes, la qualité intrinsèque d'un produit augmente sa valeur marchande ; mais il n'y a pas forcément parallélisme entre cette qualité et l'appréciation commerciale du produit. Le consommateur

est souvent bien plus sensible à une *constance* de qualité qu'à la qualité intrinsèque réelle. Il considère souvent, par ignorance, comme une qualité, ce qui, en réalité, est un défaut. Habitué à une certaine présentation d'un produit, qu'il a apprécié jusqu'ici, il ne voit pas toujours d'un bon œil une présentation nouvelle.

L'industriel doit tenir compte de cet état d'esprit qui est celui de la masse, et n'innover qu'avec prudence. Il y a là un obstacle profondément regrettable au progrès de beaucoup d'industries.

En fait, la constance de la qualité est la préoccupation technique dominante de l'industriel. Le machinisme seul, permet de l'obtenir, et je vais dire pourquoi.

Un grand nombre d'opérations, courantes dans l'industrie, ne sont pas réalisables manuellement ; mais, même quand une opération manuelle est possible, elle ne peut être répétée rigoureusement dans les mêmes conditions, par les mêmes opérateurs, et *a fortiori*, par un opérateur différent. Il en résulte que la production manuelle *n'est jamais identique à elle-même*, non seulement en *quantité*, mais aussi en *qualité*, et que par suite, ni la production finale quantitative, ni la *constance de la qualité*, de cette production, *ne peuvent être obtenues* par un travail purement manuel (1).

Aucune de ces difficultés, que l'on rencontre de plus en plus dans la technique industrielle, au fur et à mesure qu'elle s'affine, n'existe pour le machinisme, dont les possibilités d'exécution n'ont pour limite que les conquêtes de la science et la puissance d'invention des ingénieurs.

Quand un industriel a trouvé la solution du problème qui consiste à obtenir une qualité bonne et constante, sa préoccupation dominante est la réduction des frais de fabrication ou de transformation et l'accroissement d'une production bénéficiaire.

Le machinisme permet d'augmenter la production autant qu'on le désire. La production manuelle, au contraire, est limitée, *bien avant*, par la difficulté du recrutement de la main-d'œuvre.

Le machinisme permet de réduire les frais de production : mais souvent, il ne le peut que par une augmentation très importante de la production, augmentation qui peut excéder :

Soit les ressources en matières premières ;

Soit les débouchés commerciaux.

De plus, il est des cas, où la réduction des dépenses de main-d'œuvre, qu'*entraîne toujours le machinisme*, est compensée et même parfois dépassée, par les frais d'amortissement de la valeur d'achat et surtout par les frais d'entretien, qui sont d'autant plus grands que

(1) Voir aux annexes, la note sur le travail manuel (n° 7).

PROBLÈMES COMMUNS A TOUS LES CAS DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE

PROBLÈME PRÉALABLE EMPLACEMENT.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT - DISPOSITION EN CASCADE - CIRCULATION PAR GRAVITÉ
EXTENSIBILITÉ.
TRANSPORT ET MANUTENTION - VOIE D'ACCÈS ET DE DÉPART - DISTANCE DU CENTRE DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION.
RESSOURCES EN PERSONNEL - FACILITÉ ET RAPIDITÉ DES MANIPULATIONS
FORCE MOTRICE { CHALEUR.
FROID ARTIFICIEL.
APPROVISIONNEMENT EN EAU FRAÎCHE - TEMPÉRATURE DE CETTE EAU

RÉCIPIENTS.

SEAUX - BIDONS - POTS - BACS A LAIT { CAPACITÉ - NETTOYAGE.
ACCÈS - COUVERCLE.
FLACONS - POTS ET BIDONS DE CONSOMMATION MÉNAGÈRE.
BOÎTES DE CONSERVES.
CARAFES. BOUTEILLES
FERMETURE { COUVERCLE { LE LAIT COURANT
CACHETAGE { LE LAIT DE MARQUE.
EMPAQUETAGE { MOULES.
EMBALLAGE.
ÉTIQUETTES - MARQUES.

NETTOYAGE

LESSIVES ALCAINES.
NETTOYAGE DE L'ALUMINIUM (ADDITION DE SILICATE DE SODIUM)
FACILITÉ DE DÉMONTAGE.
PRODUCTION D'EAU CHAUDE OU VAPEUR.

BOISSONNAT DES POTS - L'EMBOÛTAGE AÉRIEN - L'ENTRAÎNEMENT
BAC ALAVER LES POTS - ASEPTISEUR DE BOUTEILLES - ROUES TREMPÉES .
APPAREIL A RINCER LES BOUTEILLES - RINCEUSE MÉCANIQUE .

CHOIX DE LA SUBSTANCE EN
CONTACT AVEC LE LAIT .

ÉTAIN - ÉTAMAGE - RÉTAMAGE .
CUIVRE (INDUSTRIE DU GRUYÈRE) .
BOIS (CUVE) .
VERRE .
ALUMINIUM .
TOLE ÉMAILLÉE .

COEFFICIENT DE

DÉFORMATION (POSSIBILITÉ DE FRAUDE PAR DIMINUTION DE CAPACITÉ)
BRUIT .
CASSE .
USURE .
ENTRETIEN .
RÉPARATION .

PROPRETÉ .

AMÉNAGEMENT SANITAIRE PERMETTANT LA PROPRETÉ - PROPRETÉ DE LA TRAITE .
ÉVACUATION DE FUMIERS (RIGOLE HOLLANDAISE) .
MOUCHES .
ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES - FOSSE SEPTIQUE - TOUT A L'ÉGOUT .
EAU (ABONDANCE - FRAICHEUR - PURETÉ) .
FILTRATION { PASSÉ-LAIT .
FILTRATION SUR COTON .
FILTRE CENTRIFUGE .
FROID ARTIFICIEL, AGENT DE PROPRETÉ .

PROBLÈMES GÉNÉRAUX
DU TRANSPORT .

ARRIMAGES D'ALLER ET DE RETOUR .
PROFIL DU PARCOURS .
TRANSPORT , DURÉE - RÉGULARITÉ .
TRACTION { A BRAS D'HOMME .
ANIMALE .
AUTOMOBILE .
FERROVIAIRE - WAGONS LAITIERS ET FRIGORIFIQUES .
FLUVIALE - CHALANDS - CARGOS .
VARIATION DE TEMPÉRATURE PENDANT LES TRANSPORTS .
APPAREILS DE SOUTIRAGE ET DE DISTRIBUTION .
CENTRES DE RÉPARTITION FINALE - HALLE AU LAIT - DÉPÔTS PRINCIPAUX - DÉPÔTS SECONDAIRES .

les mécanismes sont plus puissants, plus compliqués et plus délicats.

Il y a donc pour chaque cas un calcul à faire, calcul rarement simple, et presque toujours basé sur des données incertaines, et *c'est l'usager, l'exploitant, qui seul, peut faire ce calcul*, car lui seul détient les éléments de son prix de revient actuel et ceux de son prix de revient futur.

Les Ingénieurs-Conseils, les Bureaux Techniques, les constructeurs de machines, les installateurs, donneront à l'exploitant tous renseignements et toutes garanties éventuelles sur la production et le fonctionnement du matériel qu'ils proposent ; mais aucun ne donnera d'indications sérieuses sur le prix de revient d'exploitation, *et j'ajoute même, ne se souciera d'en donner.*

C'est là une première difficulté ; il en est une autre. Si l'on considère l'ensemble du machinisme d'une installation d'ailleurs quelconque, on constate que presque toujours il existe des lacunes dans la succession des opérations mécaniquement réalisées et que les opérations complémentaires qu'exigent ces lacunes du machinisme doivent être réalisées manuellement.

Or, il est excessivement fréquent, de voir ces opérations manuelles, *commander l'allure* des opérations mécanisées, d'où une réduction considérable du rendement de ces dernières, et une augmentation des dépenses d'exploitation que les conditions énoncées et souvent garanties des constructeurs de machines devraient éviter.

En pareil cas, la faute n'incombe pas aux constructeurs de machines, *mais à l'exploitant*, qui n'a pas su combiner le processus de ses opérations et compléter ses acquisitions mécaniques, de façon rationnelle. Ce cas, je le répète, est extrêmement fréquent surtout en ce qui concerne les manutentions.

*
**

J'en arrive maintenant, après ces considérations générales et indispensables, aux machines utilisées dans la laiterie.

Tout le machinisme utilisé en laiterie doit satisfaire impérativement aux conditions suivantes :

1° Etre robuste.

2° Etre simple.

3° Avoir des organes parfaitement accessibles.

4° Etre facilement démontable, surtout pour les parties en contact avec le lait, afin de permettre un nettoyage parfait. Pouvoir par suite être nettoyé à fond, sans démontages importants et totalement débarrassé des matières étrangères et notamment des matières grasses du lait.

5° Etre sans aucune action sur le lait et, en particulier, ne pas lui communiquer d'odeur.

Ces conditions sont généralement réalisées par les bons constructeurs, mais il ne faut pas négliger de vérifier qu'elles le sont effectivement avant d'acquérir une machine, ou même le plus simple accessoire de laiterie.

La condition d'être sans aucune action sur le lait n'est réalisable que par l'emploi d'un petit nombre de matériaux.

Le verre et la porcelaine sont l'idéal même, mais l'un et l'autre sont coûteux et fragile. On fabrique cependant, maintenant en France, un verre spécial : le verre pyrex dont les emplois se développeront certainement beaucoup, du fait qu'il résiste bien au feu et aux changements brusques de température.

Les métaux précieux conviendraient naturellement à tous les usages, mais leur prix les met hors de question. L'argenture galvanique peut cependant être envisagée dans bien des cas ; son prix n'est nullement prohibitif et le résultat est parfait.

Restent : l'étain, l'aluminium et la tôle émaillée.

La tôle émaillée est excellente, quand la fabrication en est parfaite. Aux U. S. A. elle est communément employée. Il est vrai que les procédés américains d'émaillage sont remarquables.

Il y aurait, certes, des progrès à faire, en France, à ce point de vue.

L'étain donne d'excellents résultats et est surtout utilisé sous la forme de cet enduit mince et adhérent sur le fer et sur le cuivre, qu'on obtient par l'opération industrielle de l'étamage. Il est d'un emploi très répandu en laiterie.

L'aluminium a des détracteurs acerbes et des défenseurs ardents ; je ne sais si les uns et les autres sont bien impartiaux dans leurs jugements.

L'aluminium n'attaque pas le lait. A la longue, comme tous les matériaux, il se désagrège quelque peu et perd le bel aspect qu'il a à l'état neuf. Il reste cependant non toxique. Du fait qu'il est employé à l'état massif, il peut rester en service jusqu'à ce qu'il soit percé. Il se travaille très facilement par laminage, emboutissage, repoussage et fonderie. C'est un avantage immense qui, je crois, suffit à assurer un bel avenir, en laiterie, à l'aluminium.

Il a cependant un inconvénient : il ne peut se souder à lui-même que par une soudure autogène spéciale.

Notons également qu'il ne doit pas être lavé avec les lessives alcalines habituelles, qui l'attaquent et le rongent à la longue.

A la lessive habituelle de carbonate de soude, on doit ajouter du silicate de soude, dans les proportions suivantes :

25 ⁰/₀ du poids de carbonate de soude si l'on opère aux environs de 75° C., donc avec une lessive chaude.

10 ⁰/₀ seulement si l'on opère aux environs de 30° C., donc avec de la lessive tiède.

C'est le seul procédé qui soit pratique en laiterie.

Traite.

On traite presque toujours à la main, et il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, c'est la seule solution pratique.

Il existe cependant depuis déjà longtemps des machines à traire ; plusieurs laiteries importantes, où les vaches sont traitées à l'étable en possèdent.

Un établissement laitier remarquablement bien tenu, situé à Paris, dans le Champ de Courses d'Auteuil, possède une installation très bien conçue de traite mécanique.

Le dimanche 23 décembre 1923, une démonstration pratique, à laquelle vous êtes conviés, sera faite à 2 h.1/2 et tous renseignements seront donnés alors sur place. Vous pourrez voir facilement :

1° Sur quels principes de physique et de mécanique est basée cette machine ;

2° Quels sont ses résultats ;

3° Quelles précautions de propreté et d'organisation doivent être prises pour l'utiliser avec profit ,

4° Quelle économie de main-d'œuvre elle permet de réaliser.

Tout à l'heure, vous verrez quelques projections relatives à la traite mécanique.

Récolte.

Le lait traité à la main est reçu dans des seaux dont la forme et la dimension varient suivant la région, sans raison technique, d'ailleurs. Je passerais sans insister sur cette récolte du lait si cette question ne m'offrait l'occasion de signaler de suite un fait très important.

M. LUCAS, Ingénieur-Agronome, a fait l'expérience suivante :

Le lait d'une même vache et d'une même traite est réparti :

moitié dans un récipient ordinaire ;

moitié dans un récipient à enveloppe extérieure contenant de la glace.

Celle-ci a été mise en place *d'avance*, de sorte que le récipient est froid lorsqu'on le remplit de lait. Au bout d'un certain temps, on examine le lait des deux récipients : l'un est froid, voisin de 0° C., et l'autre est à la température ambiante, et l'on constate que le lait froid est bactériologiquement plus infecté que l'autre.

N'en concluons pas que l'action du froid a favorisé le développement des colonies microbiennes, car nous savons que c'est faux. L'explication du phénomène est simple : elle réside toute en ce fait que le récipient a été refroidi alors qu'il était vide. Etant plus froid que l'air ambiant, l'humidité de celui-ci est venue se condenser sur les parois intérieures, entraînant des poussières *et des germes* qui se sont mêlés au lait et l'ont infecté.

C'est un fait d'une grande importance qu'il faudra toujours avoir présent à l'esprit dans l'exploitation des installations frigorifiques, dont nous parlerons.

Traitement sur les lieux de récolte.

Je passe sur le traitement à la ferme ou sur les lieux de récolte, car il est pratiquement inexistant.

On pourrait souhaiter cependant que le lait fût au moins filtré et mis ensuite dans des récipients très propres. La filtration peut très bien se faire sans le concours de force motrice et la propreté est à la portée de tout le monde. Je pense que si ces soins *élémentaires*, à donner au lait de ferme, étaient enseignés et commentés dans les écoles publiques, et surtout exigés par les ramasseurs, on arriverait vite à un résultat satisfaisant, sans être obligé de devoir attendre une problématique mise en mouvement de ce qu'on est convenu d'appeler les « pouvoirs publics », divinités tutélaires, certes, mais généralement affligées de surdité.

Traitement du lait en laiterie centrale.

Obligatoirement le lait est transporté des lieux de production à un lieu que, pour plus de clarté, j'appellerai la laiterie centrale.

Ce transport, de caractère rural, constitue peut-être la partie la plus délicate du transport du lait.

Le lait est placé aux lieux de production dans des récipients plus ou moins propres, je viens de le dire. Ceux-ci sont, en outre, souvent abandonnés n'importe où, parfois en plein soleil ou en des lieux malpropres et mal odorants, quelquefois pendant des heures.

Les pots sont placés dans des voitures quelconques et manutentionnés sans précaution ni propreté. Tout cela n'est pas du tout scientifique et *surtout nullement industriel*.

Le lait arrive finalement tant bien que mal à la laiterie.

Quel que soit le procédé de traitement subséquent du lait, la première opération en laiterie centrale doit être un contrôle, très strict, du lait.

Je ne saurais mieux faire que de rapporter ici les règles établies et

appliquées avec la plus grande rigueur par la Société Coopérative « Notre Avenir » à Anvers.

Je signalerai tout d'abord que cet établissement, qui traite quotidiennement 16.000 litres de lait, n'est pas un établissement industriel du type ordinaire, *car il ne cherche pas à réaliser de bénéfices*. Son but est d'assurer gratuitement du lait, de la meilleure qualité, aux établissements hospitaliers de la ville et aux œuvres de puériculture.

Il livre aussi du lait aux particuliers. Il a aux environs de 6.000 clients payants, *qui paient cher*. Les bénéfices réalisés sur ces ventes, couvrent les frais des livraisons faites aux œuvres et aux hôpitaux.

C'est donc là un type remarquable d'œuvre philanthropique et cela méritait d'être dit.

Les règlements de cette laiterie sont les suivants en ce qui concerne le contrôle du lait : tout d'abord la Société impose aux fermiers une première filtration du lait à la ferme même. Le lait est ramassé par des voitures à chevaux, une ou deux fois par jour suivant les saisons, par échange de bidons vides contre bidons pleins, et dirigé sur certains centres routiers, judicieusement choisis et qui constituent les points de stationnement de camions automobiles. Là, le lait est déchargé et transbordé sur ces camions automobiles qui vont droit à la laiterie centrale.

Il est fait, alors, bidon par bidon, un prélèvement de lait, pour essai à l'alcool. En cas de doute, le lait est essayé par le procédé DORNIC.

Si le lait accuse plus de 20° DORNIC d'acidité, il est mis de côté et sert à la fabrication de fromages, et de divers produits dérivés du lait.

On vérifie ensuite la densité du lait et on dose la richesse en matières grasses.

Le prix de base est fixé pour une teneur de 30 ‰ en matière grasse.

De 31 à 36, il est payé une prime de 1 centime par degré.

Au-delà de 36, il est payé une prime de 2 centimes par degré.

Par exemple, un lait accusant 37 sera payé :

Prix de base.....	65 centimes.
Prime de 1 centime jusqu'à 36..	6
Prime de 2 centimes jusqu'à 37..	2 —
Total.....	73 —

Par contre, de 29 à 28, le prix de base est payé, mais une *observation* est faite au producteur.

De 28 à 25, le prix diminue de 1 centime par degré.

De 25 à 22, le prix diminue de 2 centimes par degré.

De 22 à 20, le prix diminue de 5 centimes par degré.

Au-dessous de 20, le lait est *refusé et n'est pas payé*.

* *

Je reprends maintenant la suite des opérations en laiterie centrale. Le contrôle fait, le lait est versé dans une bascule spéciale qui le pèse, et à partir du moment où ce déversement est fait, le lait doit circuler d'un appareil à un autre, de préférence par gravité, sans qu'il puisse y être touché, jusqu'au moment où il est mis dans les récipients de 2^e transport et, si possible, dans les flacons mêmes destinés au consommateur, flacons bouchés mécaniquement.

Il existe de nombreux procédés de traitement subséquent. Tous ces procédés vous ont été décrits dans les leçons précédentes.

La caractéristique des divers procédés de traitement du lait est qu'ils sont exclusivement du domaine de la physique et qu'ils doivent conserver le lait dans un état toujours aussi voisin que possible de son état initial, à la sortie de la mamelle. La laiterie est donc une industrie d'épuration et de conservation et non de transformation.

Il n'en est pas de même des industries dérivées, concernant les beurres, les fromages, la caséine, industries qui partent de la matière première *lait* et le transforment.

Il faut s'efforcer de manipuler le lait le moins possible et surtout de réduire le plus possible le nombre de récipients utilisés, car il faut ensuite les laver, chacun d'eux risquant d'entraîner une pollution.

L'idéal pour toute cette série d'opérations en laiterie centrale est que le lait circule automatiquement, *par gravité*, depuis le moment où, le contrôle fait, on le déverse sur la balance qui en détermine le poids, jusqu'au moment où il est soutiré dans les récipients de deuxième transport et si possible d'utilisation ultime.

Ceci suppose que toute la laiterie, dans tous ses détails, a été étudiée de telle sorte que le machinisme ne comporte pas de lacunes importantes, principalement dans les manutentions.

Opérations secondaires et produits dérivés.

A côté des installations nécessaires au traitement du lait proprement dit, viennent naturellement se placer celles qui concernent le lavage des récipients (il existe des appareils automatiques) la mise en pots ou en bouteilles et la fermeture des récipients (il existe aussi

des appareils automatiques); puis celles qui concernent la fabrication des dérivés du lait, beurres, margarine, fromages divers, caséines, ateliers de condenserie et de fabrication du lait en poudre, etc...

Le tableau, sur double page, qui suit, présente sous une forme synoptique, les divers produits que l'on tire du lait brut, les procédés de traitement suivis et les machines utilisées (1).

Je ne parlerai pas des installations relatives au traitement des produits dérivés; le sujet, extrêmement intéressant, est beaucoup trop vaste pour pouvoir être même résumé dans le peu de temps dont je puis disposer; vous verrez, je pense, tout à l'heure quelques photographies qui seront projetées.

Pour l'instant, je vous prie de retenir simplement ce fait que: toutes ces installations entraînent à un machinisme qui nécessite de l'eau, de la force motrice, de la chaleur et du froid artificiel, et qui sont assujetties à certaines règles directives générales, concernant:

La situation géographique et topographique de l'établissement;

Les conditions hydrologiques à réaliser.

La construction des bâtiments, leur disposition d'ensemble, leur aménagement intérieur.

Les moyens de transport,

La force motrice.

La production et l'utilisation de la chaleur et du froid.

L'outillage en général et, en particulier, les installations de manutention mécanique du lait et des bidons.

Je crois que ce sont ces directives qui sont intéressantes plutôt que des descriptions et des détails qui, je l'ai déjà dit, se trouvent dans une abondante bibliographie.

Je vais faire passer, devant vos yeux, quelques projections, qui compléteront ce que vous avez entendu et me permettront de vous donner par avance, quelques explications générales sur les machines frigorifiques dont nous aurons à nous occuper par la suite.

Ces projections terminées, j'essaierai de dégager les directives générales dont je viens de parler en reprenant chacune de ces données d'un problème qui est assurément complexe.

Transports.

La question des transports, toujours très importante en industrie, est capitale en laiterie, d'abord parce que le lait est une denrée périssable au premier chef, qui doit être consommée ou transformée, très

(1) Ce tableau et le précédent ont été établis par MM. le Professeur Ch. PORCHER, J. BLIER et moi-même.

peu de temps après sa production, c'est-à-dire après la traite, d'où la nécessité de transports rapides et onéreux ; ensuite parce que le lait a une faible valeur marchande spécifique et que les frais de transport grèvent lourdement son prix de revient.

Lors des derniers Congrès de laiterie, des chiffres ont été fournis sur les prix de revient. Ils n'ont guère été contestés et j'en pourrais faire état, mais je préfère éviter tout prétexte à polémique sur un sujet qui a le don de surexciter les passions des consommateurs, toujours mal éclairés, comme des producteurs, et je me baserai simplement sur le prix de vente *qui est un fait*.

Voici donc une denrée, vendue au domicile, ou tout au moins à quelques mètres ou dizaines de mètres du domicile du consommateur, au prix de, mettons 1 franc le litre, c'est-à-dire pratiquement le kilogramme. C'est un prix voisin de celui du blé. C'est un prix inférieur à celui de la tôle d'acier, de la fonte brute, du bois d'œuvre, du vin ordinaire, des eaux minérales, des produits de culture agricole, tous produits qui peuvent s'accommoder d'un transport lent, par petite vitesse et quelconque, c'est-à-dire sans wagons spéciaux, donc d'un transport moins coûteux. C'est un prix incomparablement moindre que ceux des produits industriels, que ceux des produits de l'élevage et de la boucherie, que ceux particulièrement des produits dérivés du lait, beurres et fromages qui, eux, peuvent utiliser des transports ordinaires.

LE LAIT ALIMENT

PROBLÈME PRÉALABLE - OBTENTION - TRAITE - - - - -

A LA MAIN
A LA MACHINE

MACHINES

1° LE LAIT INTÉGRAL

VIVANT
PASTEURISÉ
STÉRILISÉ

RECUEILLI SUR DES FEMELLES LAITIÈRES EN PARFAIT ÉTAT DE SANTÉ
DATÉ, SIGNÉ, CONSERVÉ JUSQU'À LIVRAISON PAR LE
THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PASTEURISATION

FROID ARTIFICIEL

PASTEURISATEURS TYPE DANDIS - STABILISATEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE

STÉRILISATEURS FROID ARTIFICIEL

2° LE LAIT MODIFIÉ
BUT INDUSTRIEL
OU COMMERCIAL

HOMOGENÉISÉ
CONDENSÉ
EN POUDRE

OPÉRATIONS SOLIDAIRES

CRÈME LÉGÈRE

CONSERVES EN BOITES

SERTISSAGE
SOUDURE

HOMOGENÉISATEURS.

CONCENTRATEURS.

APPAREILS POUR LA FABRICATION DU LAIT EN POUDRE.

DIALYSEURS - STÉRILISATEURS.

CONCENTRATEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE -

FROID ARTIFICIEL

MÉLANGEURS - MALAXEURS

FROID ARTIFICIEL

BUT DIÉTÉTIQUE
OU THÉRAPEUTIQUE

MATERNISÉ
DÉCHLORURÉ

3° LE LAIT ALIMENT
ASSOCIÉ A D'AUTRES
ALIMENTS

LAIT CONDENSÉ SUCRÉ (NON STÉRILISÉ)
CHOCOLATS AU LAIT
FARINES LACTÉES
ENTREMETS

LES DÉRIVÉS DU LAIT

(PRODUITS DE LA DISLOCATION DU LAIT)

1° ACTION
MICROBIENNE

SANS
PRÉSURE

CANCOILLOTTE
YOGHOURT
KÉPHIR
KOUMISS

AVEC LAIT CRÉMÉ

AVEC LAIT ENTIER

TECHNIQUE BACTÉRIOLOGIQUE

STÉRILISATEURS.

ÉTUVES.

2° ACTION
DE LA
PRÉSURE

CAILLÉ

FROMAGES BLANCS

(ADDITION DE CRÈME)

ACTION DES FERMENTS LACTIQUES

A LA SURFACE, GERMES MYCÉLIENS

ET DU MICROBE DU VOURE

FROMAGES GRAS

AFFINAGE

TECHNOLOGIE FROMAGÈRE

BACS, CUVES, CLAYONS.

MOULES, PRESSES, HALOIRS, CAVES, ETC...

FROID ARTIFICIEL

SÉRUM

FOURNIT DU BEURRE PAR L'ÉCRÉPAGE

GRAS

ALIMENTATION DES PORCS (STÉRILISATION NÉCESSAIRE)

MAIGRE | VINAIGRE DE LAIT

CRISTALLISATION

3^e ÉCRÉMAGE

CRÈME

CRÈME ALIMENT — CRÈME PURE —
CRÈME AJOUTÉE À DU CAILLÉ (FROMAGES ENRICHIS EN CRÈME)
ENTREMETS.

PASTEURISATION

STÉRILISATION

ENSEMENCEMENT PAR PRÉPARATION

FERMENTS LACTIQUES (DU LEVAIN)

MATURATION

BARATTAGE

MALAXAGE

ACTION DU FROID

BEURRE

BABEURRE

LAIT

ÉCRÈME

ACTION
DE LA

CAILLÉ

FROMAGES MAIGRES (LAITS FRAIS PEU ACIDES)

CASÉINE À LA PRÉSURE

CASÉINE PLASTIQUE

INDUSTRIE DE LA CASÉINE FORMÉE

LACTITE.

GALALITHE.

PRÉSURE

SÉRUM

MAIGRE

LACTOSE

GLUCOSE

GALACTOSE

FERMENTATION

ALCOOLIQUE

ACÉTIQUE

CONCENTRATION.

FILTRATION SUR NOIR ANIMAL.

CRISTALLISATION.

COAGULATION

SPONTANÉE

FERMENTS

LACTIQUES

COAGULATION

PAR LES

ACIDES

CASÉINE LACTIQUE (SPONTANÉE)

CASÉINE ACIDE

(HCL, 50% H⁺, ACÉTIQUE)

CASÉINE ALIMENTAIRE

SOLUBLE DANS LE

BICARBONATE DE SOUDE

ALIMENTATION

DE L'HOMME

VENTE À L'ÉTAT PUR.....AUTORISÉE DANS CERTAINS PAYS SOUS ÉTIQUETTE SPÉCIALE

ADDITION À D'AUTRES ALIMENTS...CHOCOLATS

POUDRE DE LAIT MAIGRE.....BOULANGERIE

ALIMENTATION

DES ANIMAUX

PORCS (STÉRILISATION PRÉALABLE)

FROID ARTIFICIEL

ÉCRÈMEUSES

ÉMULSIONNEURS

OUTILLAGE, BACTÉRIOLOGIE POUR LA SÉLECTION DES
FERMENTS LACTIQUES.

BAC À MATURATION

BARATTES, MALAXEURS

BARATTES — MALAXEUSES

FROID ARTIFICIEL

PRESSES.

VACUUM.

CONCENTRATEURS.

MISE EN BOITES, ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE

FROID ARTIFICIEL

APPAREILS POUR LA FABRICATION DU LAIT EN POUDRE

STÉRILISATEURS

USAGES ACCESSOIRES DU LAIT

BACTÉRIOLOGIE — LE LAIT MILIEU DE CULTURE.

THERAPEUTIQUE — INJECTION DE LAIT, ETC...

MARGARINERIE — PÉTRISSAGE DANS LE LAIT ENSEMENCÉ DE FERMENTS LACTIQUES

POUR MÉMOIRE : LABORATOIRES

BACTÉRIOLOGIE.
D'ESSAIS INDUSTRIELS.
CHIMIE.

On peut assurément admettre que, dans un intérêt général, les Compagnies de chemins de fer consentent des tarifs de transport réduits, à l'aliment de première nécessité qu'est le lait. Elles perdront sur ces transports et se rattraperont sur d'autres, mais il y a une limite à de semblables concessions et, au surplus, on ne peut compter sur aucune compensation de ce genre pour les transports routiers hippomobiles ou automobiles faits avec le matériel des exploitants de laiterie, des producteurs de lait ou des vendeurs, avec un matériel privé qui n'est utilisable que pour le lait.

En tout état de cause, le problème des transports en laiterie se pose conformément au schéma suivant :

La laiterie est située en A. Elle est le centre de cercles de rayons croissants : R^1 - R^2 - R^3 , etc.

Jusqu'à une distance de R^1 kilomètres, la traction animale est la moins coûteuse. La valeur de R^1 dépend de la situation topographique de la laiterie et de la densité de la production laitière.

En pays accidenté et de grande densité de production, R^1 peut ne pas dépasser 2 à 3 kilomètres.

En pays plat et de faible densité productive, R^1 peut atteindre 6 à 8 kilomètres.

Entre ces limites de R^1 et une certaine distance R^2 qui ne dépasse guère 20 kilomètres, en pays peu accidenté, doté d'un réseau serré de bonnes routes, la traction animale doit être remplacée par la traction automobile.

Au-delà de R^2 et jusqu'à une certaine distance R^3 , on doit utiliser la voie ferrée ou les transports maritimes.

La valeur de R^3 dépend uniquement des tarifs des réseaux qui, nous l'avons dit, ne sont pas le résultat de l'application d'un prix de revient réel de transport, mais d'une péréquation consentie dans l'intérêt général. Actuellement, cette distance R^3 peut atteindre 400 kilomètres. Des modifications de tarif en ce moment soumises à l'homologation du Ministre, porteront cette distance à 600 kilomètres environ. C'est aussi, pratiquement, la limite de transport dans le temps.

Pour des distances supérieures, la durée de transport serait trop longue avec l'exploitation ferroviaire actuelle, et le lait risquerait de ne pas se bien conserver.

Au surplus, pour de telles distances, on doit obligatoirement utiliser des transports spéciaux à grande vitesse ou tout au moins à vitesse accélérée et du matériel spécial, tel que des wagons isothermiques refroidis par la glace.

R^2 marque la limite des zones de récolte de la laiterie A pour la production laitière.

R^3 marque la limite de la zone commerciale de vente de cette laiterie.

Les centres de vente tels que 1, 2, 3 et 4, doivent se trouver à l'intérieur du cercle de rayons R^3 .

Les centres tels que 1 se trouvant à l'intérieur du cercle de rayon R^1 , peuvent être desservis par voitures à chevaux, ceux tels que 2, par camions automobiles, ceux tels que 3 et 4 doivent être desservis par chemin de fer, depuis le point A jusqu'au point 3 ou 4.

Ces derniers sont chacun le centre de cercles de rayons R^1 et R^2 déterminant les zones de répartition possible du lait transporté :

R^1 pour les transports de répartition hippomobile.

R^2 pour les transports automobiles.

Un centre de consommation tel que 5 situé à une distance de A, supérieure à R^3 ne peut pratiquement être approvisionné en lait par la laiterie A, parce que le prix de transport grève trop le prix de revient et que la durée de transport est trop longue, *mais il peut l'être en beurres ou en fromages*.

Le rayon R^4 de la zone de vente pour les beurres et les fromages peut devenir considérable si l'on dispose de moyens de conservation tels que des wagons ou navires frigorifiques. Cette considération prime ici celle du coût des transports, car le beurre et le fromage sont des denrées beaucoup plus chères, à tonnage égal, que le lait, et peuvent s'accommoder de transports plus lents.

Il arrive cependant que certaines régions productrices de lait sont démunies de moyens de transports adéquats, et que par suite, la distance R^4 est trop grande, même pour les beurres et les fromages. Le lait doit alors être transformé en un produit moins altérable encore qui est la caséine. C'est le cas où se trouvent, par exemple, certaines grandes fermes de l'intérieur de la République Argentine.

De ces considérations sur les transports, découle immédiatement l'intérêt d'une situation géographique et topographique convenablement choisie pour la laiterie.

Géographiquement, on doit déterminer le point A du précédent schéma de telle sorte que toute la production de sa zone de récolte, limitée par la circonférence de rayons R^1 et R^2 soit aussi grande que possible et que toute cette production puisse être écoulee dans des zones de vente telles que 1, 2, 3, 4 aussi rapprochées que possible de A pour réduire les frais de transport et aussi peu nombreuses que possible pour simplifier l'organisation commerciale.

Topographiquement, on doit placer la laiterie de telle sorte que :

1^o Elle soit à proximité du chemin de fer, si les zones de vente sont à une distance supérieure à R^2 .

Il serait d'un intérêt général de raccorder la laiterie au chemin de

fer. Si les Compagnies en étaient bien persuadées, elles donneraient peut être plus de facilités aux usagers pour l'établissement des raccordements particuliers ; mais, il est encore plus difficile d'obtenir un tel raccordement qu'une installation téléphonique.

2° Elle ait un accès direct sur une voie publique de bonne viabilité. Les chemins particuliers, soumis à un roulage important, sont une charge écrasante pour l'exploitant, par l'entretien qu'ils exigent.

3° Elle soit autant que possible en pays plat, car les transports routiers, hippomobiles et automobiles, sont beaucoup plus longs et plus coûteux en terrain accidenté, à distance égale.

De plus, dans les régions montagneuses, les routes sont bien plus rares et le rayon d'action de la laiterie s'en trouve singulièrement diminué.

4° Elle soit sur un terrain sain, non boueux en temps de pluie, non poussiéreux par temps sec, protégé des vents violents, mais aéré, ensoleillé sans excès.

5° Elle puisse être largement approvisionnée d'eau fraîche.

Cette dernière considération nous amène tout naturellement à envisager dès maintenant la question particulièrement importante de l'eau en laiterie.

Eau.

L'eau doit être abondante, saine et fraîche.

On peut estimer à un minimum de 4 litres la quantité d'eau nécessaire à une laiterie, par litre de lait traité.

C'est tout à fait un minimum, à mon avis, et qui ne permet pas de dispenser l'eau en abondance pour les lavages des appareils et surtout des locaux.

Le meilleur moyen qu'on ait encore trouvé d'éviter les poussières et les insectes est de travailler *dans l'eau*. Dans certaines laiteries, le carrelage des salles de travail est continuellement arrosé et le personnel est chaussé de sabots ou même de socques, comme en portent les Chinois.

L'eau doit donc être abondante, et on peut dire qu'on n'en aura jamais trop.

Elle doit, en outre, avoir les caractères d'une bonne eau potable, qu'elle les ait naturellement ou qu'on les lui donne par le procédé industriel connu d'épuration.

Elle doit être enfin fraîche, ou plutôt une partie doit être fraîche, car il n'est pas nécessaire que l'eau de lavage des appareils et des locaux soit particulièrement fraîche : l'eau très fraîche est seulement nécessaire pour refroidir le lait.

Les appareils échangeurs de température qui sont utilisés dans ce but, et dont les types sont le réfrigérant BAUDELLOT, et le réfrigérant capillaire LAWRENCE, ne permettent pas un échange intégral. Il reste finalement un écart de température entre l'eau et le lait. Je vous prie d'accepter cela comme un fait. La démonstration mathématique demanderait un certain temps et serait fastidieuse ; l'écart final en question est pratiquement de 2° C.

A supposer que nous disposions d'eau fraîche naturelle :

dans un premier cas à + 10° C.

dans un deuxième cas à + 15° C.

nous pourrions refroidir le lait grâce à cette eau, dans le premier cas à + 12° C.

dans le deuxième cas à + 17° C.

Si nous voulons refroidir finalement le lait à + 4° C., par exemple, nous ne le pourrions pas dans l'un et l'autre cas, par l'eau fraîche naturelle.

Pour bien mettre en évidence l'importance de quelques degrés d'écart seulement (5° dans l'exemple choisi), j'ai fait un calcul approché que voici (1).

(1) Quel que soit le cas $\left\{ \begin{array}{l} \text{eau à } + 15^{\circ} \\ \text{eau à } + 10^{\circ} \end{array} \right.$ on pourra toujours refroidir le lait jusqu'à $15 \pm 2 = 17^{\circ}\text{C.}$, à l'aide de l'eau fraîche naturelle, ce qui ne coûte rien. On peut donc supposer que la température initiale du lait est de 17°.

La formule d'échange de température est :

$$M = c. p. (T - t) V 10^3.$$

M chaleur cédée en calories.

c chaleur spécifique du lait = 0,95.

p son poids spécifique = 1.

V volume traité en litres.

T température initiale.

t température finale.

1^{er} cas : eau à + 10°C.

de + 17° à + 12° refroidissement par l'eau naturelle.

$M_1 = 950 (17 - 12) = 950 \times 5 = 4.750$ calories (qui ne coûtent rien).

de + 12° à + 4° refroidissement par machine frigo.

$M_2 = 950 [12 - 4] = 7.600$ calories (qui coûtent).

Energie en F/H par CV indiqué :

$\left\{ \begin{array}{l} \text{détente : } - 5 \text{ à } - 10. \\ \text{liquéfaction à } + 15^{\circ}\text{C [l'eau étant à } 10^{\circ}\text{C, c'est normal).} \end{array} \right.$

$\left. \begin{array}{l} \text{SO}_2 \\ \text{NH}_3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 7.000 \times 0,5 = 3.500 \\ 7.600 \\ 3.500 \end{array} = 2,1 \text{ CV/H} \quad 2,1 \times 0 \text{ fr., } 5 = 1 \text{ fr., } 05.$

$\text{CO}_2 \quad 5.500 \times 0,5 = 2.750 \quad \frac{7.600}{2.750} = 2,7 \text{ CV/H} \quad 3,4 \times 0 \text{ fr., } 5 = 1 \text{ fr., } 35.$

Voyez les résultats du calcul : dans le deuxième cas (eau à $+13^{\circ}\text{C}$), le prix du refroidissement est plus de deux fois le prix auquel conduit le premier cas (eau à $+10^{\circ}\text{C}$).

La dépense supplémentaire, dans le deuxième cas, est d'environ 500 francs par an, pour 1.000 litres de lait traités par jour. Cela correspond à l'intérêt à 6 % d'un capital de plus de 8.000 francs.

Le cas de laiteries traitant 30.000 litres par jour n'est pas exceptionnel. Pour ces laiteries, la dépense supplémentaire serait de 15.000 francs par an, correspondant à l'intérêt à 6 % d'un capital de plus de 240 000 francs.

Eh bien, il ne me paraît pas douteux que presque toujours on pourrait, en dépensant bien moins, faire des recherches hydrologiques au voisinage de la laiterie, et obtenir, par un forage plus ou moins profond, de l'eau plus fraîche que les eaux de surface.

Malheureusement en France, il existe des habitudes très routinières : les puisatiers locaux et les entrepreneurs de travaux, et même les architectes ignorent tout de l'hydrologie et de l'emploi des appareils de forage. Les exploitants devraient toujours prendre conseil de spécialistes. Les intérêts en jeu méritent bien quelques efforts.

Quand on s'est procuré, évidemment non sans frais, une telle eau vraiment fraîche, il ne faut pas la gaspiller inutilement et l'employer là où elle n'est pas nécessaire. On trouvera toujours plus facilement de l'eau plus chaude. Il faut réserver l'eau la plus froide :

Pour achever le refroidissement du lait par eau naturelle.

Pour la circulation d'eau au condenseur de la machine frigorifique.

Après ces emplois, l'eau est réchauffée de quelques degrés, 5 environ, mais si elle était très fraîche avant, elle n'est pas encore chaude après, et peut parfaitement être utilisée pour d'autres opérations, telles que des lavages.

En ce qui concerne l'emploi de l'eau, il faut bien se pénétrer des principes suivants :

2^e cas : eau à 15°C .

On ne peut abaisser la température du lait que par une machine frigorifique.

$$M_2 = 950 (17 - 4) = 950 \times 13 = 12.350.$$

Energie en F/H par CV indiqué :

{ détente — 5 à — 10.
 { liquéfaction à $+2^{\circ}\text{C}$ [l'eau étant à $+15^{\circ}\text{C}$, c'est normal).

$$\left. \begin{array}{l} \text{SO}_2 \\ \text{NH}_3 \end{array} \right\} 5.600 \times 0,5 = 2.800 \quad \frac{12.350}{2.800} = 4,41 \text{ CV/H} \quad 4,41 \times 0,5 = 2 \text{ fr., } 20.$$

$$\text{CO}_2 \quad 4.000 \times 0,5 = 2.000 \quad \frac{12.350}{2.000} = 6,18 \text{ CV/H} \quad 6,18 \times 0,5 = 3 \text{ fr., } 10.$$

- 1° L'eau est produite par la nature.
- 2° Elle ne coûte que les frais d'adduction.
- 3° Aussitôt extraite des profondeurs du sol, elle tend à se rapprocher de la température de l'air ambiant, température qui est le véritable zéro *économique* de l'échelle thermométrique.
- 4° Pour amener l'eau à une température supérieure à ce zéro il faut la chauffer et cela coûte de l'argent, d'autant plus que l'écart est plus grand.
- 5° Pour l'amener à une température inférieure à ce zéro, il faut la refroidir par une machine frigorifique et cela *coûte encore plus d'argent*, puisqu'on est obligé de faire une transformation d'énergie dont le rendement est médiocre et diminue bien plus vite que l'écart de température n'augmente.

Construction et aménagement.

Je passe sur les conditions de construction des laiteries, leurs dispositions d'ensemble, leur aménagement. Je constaterai seulement, qu'il en est pour la laiterie comme pour toute autre industrie, c'est-à-dire qu'il y a trop souvent méconnaissance complète par les architectes et les entrepreneurs, des conditions d'emploi.

Industriellement parlant, les bâtiments n'ont pour but que de mettre à l'abri des intempéries, le personnel et le matériel.

Dans l'élaboration d'un plan d'installation ;

Dans la détermination des dimensions et des proportions ;

Dans le choix des matériaux ;

Dans tous les détails d'exécution ;

tout, absolument tout, devrait être subordonné aux conditions de travail, aux dispositions et encombrements des machines d'appareils de lavage et de manutention, aux sujétions que créent leur conduite et leur entretien, en un mot, subordonné aux plans d'outillage conçus rationnellement, en dehors de toute préoccupation constructive.

C'est l'éternel sujet de querelle entre les ingénieurs et les architectes : ces derniers ont une tendance bien naturelle en somme à donner la priorité à la conception architecturale, tandis que les ingénieurs voudraient la voir s'adapter à la conception industrielle.

(A suivre).