REVUE

LE LAIT DANS LE MONDE

par

G. GENIN

Ingénieur E. P. C. I.

A la veille des démarches entreprises par la Grande-Bretagne pour s'inscrire au Marché commun, le Comité économique du Commonwealth a publié une importante étude sur l'évolution de l'industrie laitière dans le monde, qui couvre tous les renseignements statistiques obtenus jusqu'en 1959 et donne de nombreuses précisions pour l'année 1960.

L'évolution du troupeau bovin

Tandis que le nombre de vaches laitières a augmenté dans la plupart des pays en 1959, on enregistre une nouvelle diminution en Australie, en Nouvelle-Zélande, et aux Etats-Unis. Au Canada, la diminution constatée en 1959 a fait place à une légère augmentation en 1960.

Mais c'est surtout aux Etats-Unis que la diminution du nombre de vaches laitières a été le plus sensible. Au 1^{er} janvier 1960, ce nombre atteignait 19,5 millions, le chiffre le plus faible enregistré depuis 1917. Au contraire, dans les pays du Marché commun et dans les autres pays européens, on enregistre une augmentation des troupeaux, à la seule exception de la Suède où on a constaté une légère diminution. L'augmentation du nombre des vaches laitières en U.R.S.S. a poursuivi son ascension spectaculaire et ce nombre passe de 26,4 millions en 1955 à 33,3 en 1959.

D'une façon générale, les progrès réalisés dans l'alimentation des animaux et dans les méthodes d'élevage ont permis d'augmenter la production laitière, les chiffres les plus élevés sont obtenus au Danemark et aux Pays-Bas avec des productions respectives en 1959 de 809 et de 872 gallons impériaux par animal.

Production et utilisation du lait

La production laitière dans la plupart des principaux pays producteurs a poursuivi son augmentation en 1959 et on estime que cette production est supérieure de 20 p. 100 à ce qu'elle était avant-guerre. Cependant, on enregistre une diminution de la pro-

duction dans les pays du Commonwealth : Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande, qui n'est que partiellement compensée par l'augmentation enregistrée en Australie et au Canada.

En Europe, c'est en Allemagne et en Italie que l'augmentation est la plus prononcée, les Pays-Bas viennent ensuite, c'est la Belgique qui enregistre le plus faible développement de la production.

Si la consommation du lait liquide a diminué légèrement dans la plupart des pays au cours des deux dernières années, la proportion de lait utilisé par l'industrie laitière reste élevée dans la plupart des pays. C'est en Allemagne de l'Est et au Danemark que la consommation par habitant est la plus élevée, par contre on enregistre une diminution de cette consommation aux Pays-Bas, au Canada et aux Etats-Unis.

Production et consommation de beurre

L'augmentation de la production de beurre, qui s'était maintenue régulière depuis plusieurs années, s'est arrêtée et à l'exception de la Russie et de certains pays de l'est de l'Europe, la production du monde libre a diminué de 2 p. 100 en 1959 et a atteint son niveau le plus bas depuis 1956. Dans les pays du Commonwealth, la diminution de production a été encore beaucoup plus sensible, et le pourcentage que représente la production de ces pays vis-à-vis de la production mondiale n'a pas dépassé 22 p. 100, chiffre le plus bas atteint depuis 1958. Cependant, si l'on tient compte de la production russe et des autres pays de l'Est, on peut dire que la production globale mondiale s'est maintenue inchangée. Pour la Russie et les pays de l'est de l'Europe, la production de beurre a augmenté de 44 p. 100 entre 1955 et 1959, mais si cette tendance se poursuit en Russie et en Pologne, on a enregistré une diminution légère de la production en Hongrie et en Tchécoslovaquie.

En ce qui concerne la consommation de beurre, elle a diminué en Grande-Bretagne et au Canada, elle a augmenté au Danemark, diminué aux Pays-Bas, augmenté en Allemagne et n'a pratiquement pas changé en France. La consommation de l'Allemagne de l'est a augmenté sensiblement et s'élève à 29,1 pounds par habitant et ce pays occupe donc le quatrième rang pour la consommation de beurre après la Nouvelle-Zélande, la République irlandaise et la Finlande.

Production et consommation de fromage

L'augmentation mondiale de la production de fromage se poursuit depuis plusieurs années et en 1959, on a enregistré une augmentation de la production de 3 p. 100, elle s'établit aujourd'hui à un

niveau supérieur de 80 p. 100 à celui d'avant-guerre Le Royaume-Uni a cependant perdu sa place comme principal producteur de fromage du Commonwealth et celle-ci est occupée aujourd'hui par la Nouvelle-Zélande. Parmi les pays européens du Marché commun, on enregistre une importante augmentation aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne de l'ouest et en Belgique, la France enregistre une légère diminution. Aux Etats-Unis où la production de fromage avait atteint un chiffre-record en 1957 on a enregistré depuis une diminution régulière.

Cette augmentation de la production de fromage a naturellement été accompagnée d'une augmentation de la consommation dans la plupart des pays, à l'exception de l'Angleterre. Les contrées dans lesquelles la consommation par habitant a augmenté le plus sont l'Australie, la Suisse, et l'Italie.

Production de lait condensé

Après une diminution sensible de la production enregistrée en 1958, la situation s'est renversée en 1959. L'augmentation a été surtout sensible pour la production de lait concentré sucré et de lait écrémé. Les pays du Marché commun ont principalement bénéficié de ce développement de la consommation qui a été surtout marqué aux Pays-Bas où un nouveau chiffre record a été atteint avec 170 000 tonnes. On enregistre également une augmentation de la production de l'Allemagne de l'ouest de 10 p. 100 et celle de la Belgique de 40 p. 100.

Production de lait en poudre

La production mondiale de lait en poudre continue à se développer régulièrement et la part qui revient aux Pays du Commonwealth reste pratiquement inchangée avec 19 p. 100 de la production mondiale, l'augmentation de production australienne et de Nouvelle Zélande étant cependant compensée par la diminution de la production canadienne, ce pays restant cependant le principal producteur.

Aux pays-Bas, on a observé une augmentation importante de la production de poudre de lait entier et de poudre de sérum, mais une diminution de la poudre de lait écrémé. L'Allemagne a également bénéficié d'une importante augmentation de cette production.

ETATS-UNIS

Préparation de boissons à base de lait en conditionnement aérosol

La Minotor Dispenser Co Inc. a réalisé un nouveau mode de conditionnement des produits destinés à la préparation de boissons à base de lait. Cette firme a en effet mis au point un procédé dans lequel les constituants de la boisson sont prémélangés, agités, et introduits dans une bombe aérosol avec un agent propulseur convenable. Le produit est alors conservé à basse température jusqu'au point de vente. On assure que ce mode de conditionnement permet de fournir des produits de qualité uniforme, préparés et conservés dans des conditions parfaites d'hygiène et dont l'emploi est très commode pour les utilisateurs.

Nouvelle installation pour la pasteurisation à haute température des mélanges pour crème glacée

La firme A.P.V. Co Inc. a récemment publié une brochure décrivant son installation de pasteurisation à très haute température des mélanges pour crème glacée. Ce procédé est aujourd'hui utilisé depuis trois ans et a fait ses preuves dans l'industrie. On lui accorde les avantages suivants : amélioration de la qualité et de la saveur du produit, économie réalisée dans l'utilisation des matières premières, augmentation de la capacité de traitement de l'installation, réglage parfaitement précis de la température de traitement.

Les installations réalisées par cette firme peuvent être adaptées à l'importance de la production des usines, et il existe différents types d'appareils permettant de traiter de 2 000 à 15 000 kg de mélange à l'heure. La firme se charge totalement de l'étude et de l'installation du matériel, en fonction des caractéristiques de chaque usine particulière.

Nouvel emballage pour crème glacée

La Glo Brite Foam Plastics Co vient de présenter à sa clientèle un nouveau type d'emballage pour crème glacée dans lequel l'isolement est assuré par de la mousse plastique à base de polystyrène expansé. Les récipients sont excessivement légers et cependant suffisamment robustes pour pouvoir supporter des manutentions brutales, car l'isolement en mousse plastique est protégé extérieu-

rement par une enveloppe de plastique renforcée par une imprégnation de résine synthétique.

Ces récipients d'emballage peuvent être réutilisés après un simple nettoyage au moyen d'un chiffon humide. La marchandise contenue à l'intérieur du récipient peut être conservée pendant 36 à 48 heures sans emploi de neige carbonique et sans qu'il soit nécessaire de les placer dans un réfrigérateur. L'isolement plastique a une épaisseur de 60 mm dans les récipients les plus importants et de 1 cm dans les récipients de plus petites dimensions.

Etude de l'évolution de la composition du lait

On dispose bien actuellement de renseignements sur l'évolution de la composition du lait produit depuis une cinquantaine d'années, mais ces renseignements sont de peu de valeur, car les méthodes analytiques qui ont été utilisées pour procéder à l'analyse des échantillons de lait ne sont pas données dans les publications qui fournissent les résultats des analyses. C'est la raison pour laquelle, sous la direction du Pr B. L. HERRINGTON, la Cornell University a décidé de procéder chaque semaine à des prélèvements de lait produit dans différentes régions de l'Etat de New-York et à procéder à un examen complet de ces échantillons en déterminant par exemple la teneur en graisse et en protéines, la teneur en cendres, le point de congélation et on pense pouvoir également d'ici peu compléter ces investigations par une détermination de la nature des vitamines et des protéines contenues dans le lait, de la composition des cendres et de la nature des graisses. En outre, toutes les indications ainsi recueillies sont accompagnées des méthodes analytiques adoptées pour procéder à ces différents examens.

On espère ainsi pouvoir établir la courbe de l'évolution de la composition du lait au cours des prochaines décades, et vérifier les conséquences que peuvent avoir les modifications apportées aux conditions d'élevage et au croisement des animaux sur la production laitière et sur la composition du lait. Il est certain qu'actuellement les producteurs cherchent à produire un lait riche en graisse, mais il est possible que plus tard on recherche au contraire à produire un lait riche en protéines et en matières minérales. Il est également intéressant de signaler que les renseignements statistiques ainsi obtenus permettront de suivre l'évolution de la teneur en strontium 90 du lait, et de contrôler les conséquences que peuvent avoir d'ici quelques années les retombées radio-actives provenant des essais atomiques.

La lutte contre les insectes et les mouches

La lutte contre les insectes et les mouches pose un problème sérieux dans toutes les laiteries et c'est dans le but de résoudre ce problème que la Gardner International Corp. a réalisé un dispositif que l'on place à l'entrée de toutes les fenêtres et orifices d'aération des usines, dispositif constitué par un écran électrifié. Ces écrans sont disposés à l'intérieur de chassis en aluminium et assurent la destruction absolue de tous les insectes qui cherchent à pénétrer dans un bâtiment. On peut également disposer des écrans de ce genre à l'intérieur des ateliers, par exemple au voisinage des appareils d'éclairage qui attirent toujours les insectes, ou sur le passage de courants d'airs porteurs d'insectes. On peut également disposer ces appareils pour la protection des magasins, des dépôts de détritux.

Nouvelle boisson laitière à faible teneur en calories

La Crest Foods Co Inc. après plusieurs années de recherches portant sur la préparation de protéines concentrées du lait destinées à l'alimentation, a mis au point un nouveau produit pouvant être utilisé pour la préparation de boissons à base de lait, à faible pouvoir calorique. Cette préparation renferme la totalité des protéines du lait, et non pas seulement la caséine, ce qui assure au produit, outre une saveur agréable, la valeur nutritive du lait entier.

Le produit qui est obtenu en partant de lait frais ou de lait écrémé contient également des vitamines, des minéraux, un agent stabilisant et un émulsifiant. Il peut être utilisé non seulement pour la préparation de boissons, mais également pour celle de mélanges pour crème glacée, ayant toutes les qualités gustatives de la crème glacée ordinaire.

Nouvel agent stabilisant pour préparations de crème glacée

L'American Food Labs a mis au point un nouvel agent stabilisant destiné à la préparation des différents types de crème glacée. Il s'agit d'un produit à base de lécithine qui répond aux règlements fédéraux applicables aux constituants des produits alimentaires. La principale propriété de ce produit, constitué essentiellement d'un mélange de phosphatides, est d'améliorer la texture, l'onctuosité et la saveur des produits, ceux-ci se trouvent en outre stabilisés, en même temps que l'hydrolyse des graisses est ralentie.

Lorsqu'on introduit cette lécithine dans les mélanges, les molécules de lécithine se répartissent entre les molécules de graisse et l'eau, en évitant ainsi l'agglomération de ces globules et en favorisant la formation de minuscules bulles d'air à l'intérieur du mélange. Enfin, il est indiqué que la lécithine retarde le rancissement et l'oxydation des graisses en protégeant les globules de matière grasse de l'action de l'air contenu dans l'émulsion, grâce à l'enveloppe qui entoure complètement les globules. Le produit se disperse instantanément dans l'eau et peut être introduit dans les mélanges froids ou chauds.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Développement de l'industrie laitière

L'Argentine Banco Industrial a l'intention de financer la modernisation de l'industrie laitière argentine en assurant en particulier les agrandissements et la création de nouvelles installations de pasteurisation et de traitement du lait. Les crédits de modernisation seront accordés pour une durée de 5 ans, l'intérêt des sommes prêtées étant fixé à 8 p. 100 pour les coopératives et à 10 p. 100 pour les particuliers, lorsque les sommes prêtées serviront à la modernisation des installations, les crédits destinés à des agrandissements ou à des installations nouvelles seront accordés pour une période de 10 années dans les mêmes conditions de rétribution du capital. Il a cependant été décidé que ces crédits ne seront fournis qu'à des installations dont les agrandissements ou la modernisation permettront la création de nouvelles exploitations agricoles dans le voisinage des usines.

Commerce d'exportation des produits laitiers

D'après des renseignements statistiques récemment publiés, les exportations de produits laitiers en 1960 se sont élevées à une valeur de 48 millions de dollars et représentent 4,4 p. 100 de l'ensemble des exportations de la république argentine. En 1959, la valeur des exportations avait atteint 43 millions de dollars (4,3 p. 100 de la totalité des exportations) et en 1958 19 millions de dollars (1,9 p. 100).

Les importations par l'Angleterre de beurre en provenance de l'Argentine ont représenté en 1960 4 404 000 £, soit, 4,5 p. 100 de la valeur totale des importations en provenance de ce pays. En 1959, les importations de beurre avaient atteint 4 387 000 £ (4,2 p. 100).

Les informations valables pour le début de l'année 1961 laissent prévoir un nouveau développement de ces importations.

BRÉSIL

Développement de la fabrication de lait en poudre

La Companhia Industrial e Commercial Brasileira de Productos Alimentares (filiale du groupe Nestlé) a décidé d'augmenter considérablement ses installations de fabrication de poudre de lait, et a procédé à d'importants achats de matériel et de machines aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Hollande, au Danemark et en Allemagne de l'ouest.

Lorsque les nouvelles installations, qui toutes sont situées dans les Etats de Minas Gerais et de Sao Paulo, seront en fonctionnement, le groupe Nestlé fournira à lui seul plus de 80 p. 100 de la totalité du lait en poudre consommé au Brésil.

Etude d'une installation de fabrication de poudre de lait écrémé

Un spécialiste danois de l'industrie laitière, Mr E. FABER a récemment été chargé par l'UNICEF d'étudier la construction d'une fabrique de poudre de lait écrémé riche en protéines, et qui serait destinée à l'alimentation des enfants des régions pauvres du nord-est du pays. Le but de l'usine est de développer les possibilités de production laitière dans la région des Pelotas, afin d'approvisionner une usine de fabrication de poudre de lait, capable de traiter journellement plus de 50 000 litres de lait. L'U.N.I.C.E.F. a décidé d'octroyer un prêt s'élevant à 500 000 \$ sous la forme de matériel.

Le lait fourni par les fermiers locaux sera livré à l'usine de fabrication de poudre de lait qui opérera en tant que coopérative groupant les producteurs. L'usine produira également du beurre, qui sera vendu par les voies commerciales normales, mais toute la poudre de lait écrémé sera achetée au prix coûtant par le Gouvernement pour être distribuée gratuitement aux populations pauvres.

CHILI

Nouvelle usine pour le traitement du lait

Une nouvelle usine pour le traitement du lait, la plus importante du Chili, doit être construite à Temuco dans la province de Cautin. Le financement de cette usine sera assuré par le plan de

Fomento Lechero et les dépenses s'élèveront à environ 1 100 000 escudos dont plus de 600 000 représentés par l'achat de matériel. Des appels d'offres ont déjà été lancés pour la fourniture du matériel et ont été approuvés par le Consejo de Fomento e Investigaciones Agrícolas du Ministère de l'Agriculture.

ANGLETERRE

Installation de fabrication de crème glacée montée sur camion

La société Sharp and Law Insulation Ltd, spécialiste en réfrigération, vient de créer un petit atelier de fabrication de crème glacée monté sur camion et que l'on peut transporter sur les lieux de consommation.

Cette société s'est inspirée d'une réalisation américaine analogue et le prix du camion complètement aménagé, est d'environ 2 000 £. Cela permet donc à de petits producteurs de crème glacée de concurrencer efficacement les grandes chaînes de fabrication. L'installation rappelle un peu par son aspect extérieur un poste de fabrication de ciment, et fournit de la crème glacée sur la base d'environ 30 litres à l'heure. La température de la crème est d'ailleurs supérieure à celle qui est fabriquée dans les grandes usines. Ce camion a été présenté à l'Ice Cream Conference de Southport.

Nouvelle installation pour la pasteurisation à très haute température du lait en bouteille

La Birmingham Cooperative Society a réalisé un nouveau type de stérilisateur en tunnel pour la stérilisation finale à haute température du lait déjà pasteurisé, puis mis en bouteille.

Les bouteilles de lait disposées directement dans des paniers pénètrent dans le tunnel à la température de 73° et sont traitées par de l'air chaud et de la vapeur dont la température peut s'élever jusqu'à 126°. A la sortie du tunnel, les bouteilles, qui sont à la température de 54°, sont refroidies à la température ambiante. L'opération tout entière demande 55 minutes et pendant le traitement, les bouteilles sont soumises à une agitation pour éviter des surchauffes locales. On estime que le traitement est économique et moins sévère que la stérilisation par le procédé Webster.

L'élimination du strontium contenu dans le lait

Si la concentration en isotopes radioactifs devient suffisamment élevée dans le lait, il peut en résulter des dangers graves pour l'alimentation des jeunes enfants et le problème se pose d'éliminer ce produit. Il se trouve que c'est l'aptitude des os à séquestrer les ions strontium qui a permis de mettre au point une méthode simple pour éliminer le strontium radio-actif du lait. La méthode de traitement de la poudre d'os utilisée pour l'opération peut cependant agir considérablement sur l'efficacité de cette poudre. Les méthodes les plus efficaces sont l'élimination des protéines au moyen d'éthylène-diamine, l'extraction des lipides par un mélange d'alcool et d'éther et le traitement des os exempts de graisse par une solution de chlorure de calcium 4 N.

Une colonne garnie de poudre d'os peut être facilement régénérée et réactivée après emploi par le traitement au moyen de la solution de chlorure de calcium. Le traitement élimine 50 p. 100 environ du strontium radio-actif et peut être facilement rendu industriel.

La vente du lait dans les établissements industriels

Avec la collaboration des industries laitières, des constructeurs de machines distributrices et des dirigeants des cantines industrielles, une campagne a été entreprise par le Milk Marketing Board afin de développer la vente du lait dans les usines des régions de Birmingham, Dudley, Wolverhampton et Walsall. Dans ce but, plus de 1 000 firmes industrielles ont reçu une petite brochure intitulée « Milk in industry » et chaque dirigeant a reçu la visite d'un représentant de cet organisme qui a expliqué en quoi la vente de lait était favorable à la santé des ouvriers, en même temps qu'une source de bénéfice pour les propriétaires des cantines.

C'est évidemment par la vente du lait au moyen de machines distributrices que le but recherché peut être atteint, mais cette vente peut être également assurée par des vendeurs se déplaçant avec des cantines roulantes dans les différents ateliers de l'usine.

Nouveau procédé d'utilisation du sérum

Le sérum contient des produits nutritifs utiles tels que lactose, substances minérales et vitamines B, et il possède d'intéressantes qualités thérapeutiques. Cependant, il avait été difficile de l'utiliser jusqu'à présent sous la forme d'une boisson de consommation agréable. Récemment, une boisson de ce genre est apparue sur le marché sous le nom de Rivella, elle se présente sous la forme d'un

liquide limpide, de coloration jaune, ayant une saveur légèrement acide et qui est très rafraîchissante. Pour la préparation de cette boisson, le sérum brut est tout d'abord homogénéisé les protéines sont séparées par précipitation et centrifugation, et le liquide obtenu est dirigé dans des cuves de fermentation où une partie du lactose est transformée en acide lactique. On procède ensuite à une nouvelle précipitation des protéines et on effectue une concentration du liquide dans un appareil à double effet.

La fabrication mécanique du Cheddar

La mécanisation dans la fabrication du Cheddar a fait d'importants progrès et la N.I.R.D. a mis au point un dispositif de fabrication continue de ce fromage, qui a attiré l'attention des spécialistes. La méthode repose sur l'utilisation d'un dispositif relativement simple qui n'occupe pas un grand encombrement. L'appareil est essentiellement constitué par un cylindre vertical de forme conique, dont la base est munie d'une lame coupante rotative qui découpe la caillebotte en morceaux de grosseur convenable. Il a été construit un appareil prototype qui permet de produire environ 20 kg de caillebotte à l'heure.

La stérilisation chimique des installations laitières

C'est encore le plus souvent à la chaleur à laquelle on fait appel pour la stérilisation des installations laitières, avec parfois utilisation de produits chimiques auxiliaires comme par exemple les solutions d'hypochlorites. Aux Etats-Unis et au Canada au contraire la stérilisation chimique a remplacé la stérilisation par la chaleur et les produits les plus fréquemment utilisés sont soit des solutions d'hypochlorites, soit un phosphate trisodique chloré qui constitue en quelques sorte une forme solide d'hypochlorite, d'une manutention facile, qui n'est ni corrosif ni toxique et facilement soluble dans l'eau.

Sous la dénomination Diversol BX, les Diversey Research Laboratories ont présenté une nouvelle forme améliorée de phosphate trisodique chloré qui se présente sous la forme d'un mélange stable et cristallin de phosphate trisodique chloré et de bromure de potassium facilement soluble et présentant un pouvoir bactéricide élevé.

Aux solutions d'emploi normal, le *pH* des solutions de ce produit reste constant et la présence de phosphate permet la précipitation des sels contenus dans les eaux dures, ce qui empêche la

formation de tartre, la corrosion et la piqure des surfaces métalliques, à l'exception de l'aluminium. Ce produit n'a pas d'action défavorable sur le caoutchouc, le verre et les plastiques, et il est aussi efficace vis-à-vis des bactéries prenant le gram que les bactéries négatives. Sa haute teneur en phosphate en fait également un excellent produit de nettoyage.

Lorsque ce produit est mis en solution, l'hypochlorite qu'il libère provenant du phosphate trisodique chloré réagit avec le bromure de potassium pour former de l'hypobromite.

HOLLANDE

Production laitière en 1960

Mr B. van Dam, président du Comité hollandais des producteurs de produits laitiers, a donné quelques indications sur l'activité de l'industrie laitière pour 1960.

La production de lait a atteint un nouveau record avec 6 850 000 tonnes, en augmentation de 7 p. 100 sur celle de 1959. La production de lait condensé a augmenté de 15 p. 100, celle de la poudre de lait entier ne s'est pas modifiée, celle de la poudre de lait écrémé a augmenté de plus de 100 p. 100.

La production du fromage fabriqué en usine a diminué de 1 000 tonnes et celle du fromage de ferme de 2 000 tonnes. Pendant la première moitié de 1960, les ventes domestiques de fromage ont été inférieures à celles de la période correspondante de 1959, mais dans la seconde moitié, la consommation s'est considérablement élevée, de telle sorte que pour l'ensemble de l'année cette consommation a été supérieure de 2 000 tonnes à celle de 1959. Des exportations de fromage pour les 11 premiers mois de 1960 ont dépassé 100 000 tonnes dont 45 p. 100 à destination de l'Allemagne.

La production de beurre s'est élevée à environ 100 000 tonnes et pour maintenir les exportations en Angleterre, des subventions ont été accordées aux producteurs. De même, les ventes de beurre sur le marché domestique ont été facilitées par des subventions et la consommation hebdomadaire est passée de 800 à environ 1 200 tonnes depuis juin dernier.

Nouvelle pipette pour l'essai du lait

La firme hollandaise Technische Handelsondernening Parco de Eindhoven a commencé récemment la fabrication d'une pipette permettant de prélever sans danger des liquides corrosifs ou toxiques

et qui peut être utilisée pour l'exécution de séries d'essais portant sur le lait.

L'instrument comporte une chambre à vide reliée à des pipettes séparées d'un volume déterminé. Le liquide est aspiré grâce à l'intervention d'une trompe à eau, et lorsque la pipette est pleine et déborde dans la chambre à vide, elle est fermée par un bouchon de caoutchouc commandé par bouton presseur. A ce moment, la pipette est entièrement remplie et contient exactement la quantité de liquide prévue sans qu'il soit nécessaire de vérifier que le niveau du liquide arrive à un trait de repère.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Nouvelles recherches sur les laits fermentés

L'Institut de Recherches laitières de Prague a entrepris un certain nombre d'essais sur la fabrication des laits de culture, en particulier des méthodes ont été mises au point qui permettent d'améliorer la qualité du yoghourt et de réaliser la mécanisation de la fabrication de ce fromage additionné de fruits. On a également examiné la question de l'enrichissement du yoghourt au moyen d'acide ascorbique.

Une nouvelle méthode pour la production de petit lait de culture par injection sous pression de graisse de beurre fondue dans le petit lait froid a été mise au point. Ce procédé permet de réaliser une dispersion de granules de beurre ayant exactement les dimensions requises. On a enfin préparé la fabrication d'un lait carbonaté constituant une boisson gazeuse et obtenu par injection de gaz carbonique sous pression dans un récipient renfermant le lait préalablement refroidi et auquel on a ajouté du sucre. Le lait peut ensuite être distribué directement dans le récipient du consommateur.

AUTRICHE

Préparation de lait carbonaté

Un brevet autrichien a récemment été publié qui décrit la préparation de lait ou de sérum carbonaté. Par exemple, un mélange de 40 p. 100 de lait fermenté et de 50 p. 100 de sérum, de 10 p. 100 de jus de fruit, est introduit dans un récipient capable de résister à la pression. On incorpore dans le récipient 40 kg de neige carbonique, le récipient est fermé et on procède à l'agitation. L'agitation

cesse dès que la pression atteint environ 7 atmosphères. 15 minutes après, il est possible de commencer l'embouteillage du produit. On estime que cette boisson peut se conserver pendant des mois sans altération.

Emploi de bouteilles en polyéthylène pour la livraison du lait

Depuis l'emploi de flacons en polyéthylène pour la distribution du lait, différentes études ont été entreprises en vue de mettre au point des méthodes de moulage, permettant la confection de ces flacons dans des conditions économiques. Un brevet autrichien a récemment été publié qui décrit la fabrication de ces flacons par remplissage de moules appropriés, au moyen de polyéthylène en poudre. Par chauffage, il se produit une fusion du polyéthylène qui se répartit dans le moule et qui se solidifie ensuite par refroidissement. Non seulement, ce procédé permet de réaliser des flacons de faible capacité, mais il permettrait également d'obtenir des récipients de plusieurs centaines de litres de capacité dans des conditions économiques. On envisage d'utiliser cette méthode pour la réalisation de pots à lait et des prototypes présentant une surface polie intérieure et garnie d'un pigment noir pour arrêter le passage de rayons ultra-violets ont été utilisés en Autriche pendant plus d'un an et ont donné d'excellents résultats.

DANEMARK

Livraison de crème en tablettes

Une firme danoise a commencé la livraison de tablettes de crème enveloppées dans un papier d'aluminium et qui se dissolvent facilement dans le café tiède. Ce produit a déjà trouvé une large audience auprès des consommateurs danois et des lignes aériennes. Pour la préparation de ce produit, on part de crème à 20 p. 100 à laquelle on ajoute une certaine quantité de lactose et le produit est séché par pulvérisation. La poudre obtenue est encore additionnée de lactose et traitée par de l'eau atomisée sous haute pression, afin de transformer ce produit en une poudre à solubilité instantanée. Il n'est pas précisé quelle est la quantité d'eau utilisée, mais il est probable qu'elle doit correspondre à la quantité juste nécessaire pour transformer le lactose anhydre en monohydrate, dans ces conditions le produit forme des granules que l'on peut ensuite tamiser, de façon à obtenir une poudre constituée de particules de grosseur uniforme.

On procède à la compression des tablettes dans une machine automatique, le produit est ensuite séché à la température ordinaire, puis enveloppé, les pellicules d'emballage étant scellées à chaud. On estime que le produit peut se conserver pendant 3 à 4 mois, il contient 2,3 p. 100 d'humidité, 37,5 p. 100 de graisse, 7 p. 100 de protéines, et 50 p. 100 de lactose.

ALLEMAGNE DE L'EST

Recherches laitières

Le premier rapport annuel portant sur les travaux du nouvel Institut de recherches laitières créé en Allemagne de l'Est à Oranienburg à environ 30 km au nord de Berlin, le 25 septembre 1958, a été récemment publié et il montre que dès sa création ce Laboratoire se placera parmi les Instituts de recherches les plus importants du monde. Le rôle de cet Institut a été nettement défini :

— Il doit étudier les bases scientifiques de la production laitière, de l'hygiène du lait, du traitement du lait et de la technologie laitière.

— Il examinera les nouvelles méthodes de production, de transport, de traitement et d'utilisation du lait, d'emballage et de stockage du lait et des produits laitiers.

— Il sera chargé de l'essai des machines et différents appareils utilisés dans les installations laitières.

— C'est à lui qu'incombera la mise au point de normes nationales et de normes techniques.

— Il sera chargé de l'examen des problèmes économiques liés au développement de l'industrie laitière et s'efforcera d'améliorer l'exploitation économique des installations.

— Il apportera son assistance à la formation de spécialistes, chimistes et techniciens.

— Enfin, il établira un fichier de toute la documentation publiée dans la littérature technique sur l'industrie et la science laitières.

Dans ce but, l'Institut a été divisé en neuf départements différents traitant respectivement des questions suivantes : Production laitière, Traitement et utilisation du lait, Chimie et Physique, Microbiologie, Hygiène laitière, Technologie laitière, Standardisation et normes, Questions économiques et Documentation. Dans le premier

rapport publié sur l'activité de l'Institut d'intéressantes précisions ont été données sur les premiers sujets d'études qui lui ont été soumis.

SUEDE

Nouveau pot à lait en plastique

Une firme suédoise a récemment réalisé un nouveau pot à lait en plastique qui a fait l'objet d'essais très approfondis. Ce pot, d'une capacité de 40 litres, est exécuté en polyéthylène à l'exception des poignées en métal. Il est de coloration blanche à l'intérieur et présente un revêtement de coloration gris bleu à l'extérieur. Son poids est de 5,2 kg. Ces pots n'ont aucune action sur la saveur de la crème ou du lait qu'ils contiennent, ils résistent convenablement aux chocs, mais risquent cependant d'être entaillés par des objets tranchants.

Le polyéthylène s'est révélé parfaitement résistant aux agents détersifs concentrés, aux produits désinfectants, et des contrôles bactériologiques entrepris au cours d'essais de lavage de ces pots ont donné des résultats semblables à ceux qu'on obtient avec des pots métalliques, si ce n'est que lorsqu'on opère à trop basse température, les résultats sont légèrement inférieurs. Il faut chauffer l'eau de lavage à au moins 70°C, pour éviter le développement de moisissures.

Le lait contenu dans des pots en polyéthylène se refroidit plus lentement lorsque les pots sont immergés dans une cuve d'eau froide que le lait placé dans des pots métalliques. Par contre, une fois que le lait a été refroidi et que les pots sont placés dans une chambre de 25°, le lait se réchauffe plus lentement. Les pots en polyéthylène ne sont pas endommagés lorsqu'on les rince à l'eau bouillante ou lorsqu'on les stérilise à la vapeur. Les couvercles sont plus facilement enlevés grâce à la souplesse des matériaux, aux basses températures, que les couvercles de pots métalliques.

Ces pots peuvent également être munis de couvercles en polyéthylène qui présentent les mêmes qualités et qui permettent d'assurer des joints très étanches, quelle que soit la température.